



Leimholzpfosten 100mm x 100mm mit Pfostenschuh



Spezial-Bodenträger aus hochwertigem Kunststoff



Der „HEGE“-Knopf befestigt Griffstangen und Wandelemente vandalismussicher, da keine Schraubenverbindung mehr zu sehen ist.



Bodenteile aus rutschfesten, geriffelten Fichtebohlen

SPIELSYSTEM STABILOFLEX

Pfosten:

Mehrfach verleimte Kantholz-Pfosten, Fichte 100mm x 100mm, chromfrei, kesseldruckimprägniert. Inkl. eingebohrtem verzinktem Spezial-Pfostenschuh mit Nachstellschraube.

Wandelemente:

Rahmenkonstruktion mit Profilhölzern, verschraubt. 3-fache Farbbehandlung (Lasur) auf wasserlöslicher Basis (ohne Lösungsmittel), Wandelemente: ockergelb, Abdeckleisten: rot. Andere Farbwünsche sind ebenfalls möglich.

Böden:

Gefalzte Pfetten 120mm x 60mm, Bodenbelag aus geriffelten Bohlen 120mm x 30mm, gehobelt und Kanten gefast. Bodenträger aus PVC.

Dächer:

Sattel- oder Spitzdachkonstruktion aus Profildachbrettern, verschraubt. 3-fache Farbbehandlung (Lasur) auf wasserlöslicher Basis (ohne Lösungsmittel). Dachteile: rot, Sparren und Blenden: ockergelb. Spitzdächer mit Fähnchen.

Stahlteile:

Feuerverzinkt und lackiert (Griffstangen, Haltegriffe) oder komplett aus V2A-Edelstahl, rot lackiert (Rutschen).

Netzteile:

Wahlweise aus enggliedrigen, feuerverzinkten Ketten 6mm (Standard) oder Herkules-Material Ø 16mm.

Fundamente:

Ortbeton, auf Wunsch auch mit Fertigfundamenten oder mit Fertigfundamenten zum Einbau auf einer Tiefgarage.